

## VERNICE TRASPARENTE AD ALTO TRAFFICO ALL'ACQUA - VPAXX

**Inodore e a basso impatto ambientale. Facile da applicare a rullo, protegge il legno da graffi e macchie. Lavabile con detergenti neutri in soluzione acquosa.**

---

### OPACITÀ

VPA05 EXTRA-OPACO

VPA60 SEMILUCIDO

---

### CAMPI D'IMPIEGO

Pavimenti in legno per interno.

---

### APPLICAZIONE

#### UTILIZZO SU LEGNO NUOVO

- Il legno deve essere pulito e asciutto, privo di polvere, oli o prodotti che possono limitare l'adesione.
- Carteggiare con carta abrasiva grana 150-180.
- Mescolare bene il prodotto e applicare a rullo (specifico per vernici all'acqua).
- Lasciar essiccare per almeno 3 ore e quindi carteggiare accuratamente con carta abrasiva grana 220-320.
- Applicare la seconda mano.
- Lasciar essiccare per almeno 16 ore.
- Carteggiare con carta abrasiva grana 280-320, eliminare la polvere di carteggiatura prima di procedere con l'applicazione della mano a finire.

#### UTILIZZO SU LEGNO GIÀ VERNICIATO

- Carteggiare con carta abrasiva grana 100-120 fino a completa asportazione della vernice preesistente.
  - Completare la carteggiatura con carta abrasiva grana 150-180.
  - Eliminare la polvere di carteggiatura.
  - Mescolare bene il prodotto e applicare a rullo (specifico per vernici all'acqua).
  - Procedere come indicato nel caso del legno nuovo.
- 



Uso interno



Pronto all'uso



Applicazione  
rullo



Pulizia attrezzi  
con acqua



Resa 10-12 m<sup>2</sup>/L  
per mano



Pedonabile  
dopo 24 ore

---

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Peso specifico:

VPA05: 1.05 ± 0.05 g/ml

VPA60: 1.03 ± 0.05 g/ml

Viscosità:

VPA05: 60 ± 5 sec. C. FORD 2

VPA60: 45 ± 5 sec. C. FORD 2

---

## Scheda Tecnica

---

### **AVVERTENZE**

Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C.

Mescolare prima dell'uso.

Applicare a temperature comprese tra 10°C e 30°C e umidità relativa inferiore a 75%, temperatura e umidità influiscono sui tempi di essiccazione indicati.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, internazionale.

---

### **NOTE**

Rispetta i limiti di COV (Composti Organici Volatili) previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE).

---

### **CONSIGLI PER LA SICUREZZA**

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto, che può essere scaricata dal sito internet [www.icaforyou.com](http://www.icaforyou.com).

---

L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, nonché eventuali informazioni verbali, sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. Contattateci per la fornitura dell'ultima edizione oppure scaricatela dal sito [www.icaforyou.com](http://www.icaforyou.com).

---