

## RIGENERANTE NEUTRO PER PARQUET VERNICIATO - DEOLUX

Rigenerante liquido neutro. Protegge il parquet dall'usura e crea una superficie antistatica per la polvere.

### CAMPI D'IMPIEGO

Pavimenti in legno verniciati per interno.

### APPLICAZIONE

- Lavare accuratamente il pavimento da trattare con il detergente PULIWOOD.
- Per ravvivare periodicamente il parquet diluire il prodotto con acqua (250 ml ogni 5 litri d'acqua) e applicare con l'apposito panno in microfibra.
- Per il trattamento di parquet particolarmente usurato applicare il prodotto tal quale con l'apposito panno in microfibra preventivamente inumidito con acqua.
- In entrambi i casi il prodotto va distribuito uniformemente su tutta la superficie evitando accumuli.



Uso interno



Diluizione  
con acqua



Applicazione  
con panno

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Peso specifico: 1.00 ± 0.05 g/ml

### AVVERTENZE

Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C.

Mescolare prima dell'uso.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, internazionale.

### CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto, che può essere scaricata dal sito internet [www.icaforyou.com](http://www.icaforyou.com).

L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, nonché eventuali informazioni verbali, sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. Contattateci per la fornitura dell'ultima edizione oppure scaricatela dal sito [www.icaforyou.com](http://www.icaforyou.com).