

ARDESYA VERNICE AD EFFETTO LAVAGNA – ADY00

Inodore e a basso impatto ambientale. Facile da applicare a spruzzo, a pennello o a rullo, sia su legno grezzo che su legno già verniciato. E' possibile applicarlo anche su pareti interne, purché siano ben asciutte. Si asciuga rapidamente. Permette di scrivere con il gesso e cancellare con un panno asciutto o bagnato, come sulle classiche lavagne in ardesia.

COLORI

ADY00 NERO

CAMPI D'IMPIEGO

Arredi e complementi d'arredo da interno in legno e pareti interne.

APPLICAZIONE

UTILIZZO SU LEGNO NUOVO

- Il legno deve essere pulito e asciutto, privo di polvere, oli o prodotti che possono limitare l'adesione.
- Carteggiare con carta abrasiva grana 150-180.
- Mescolare bene il prodotto e applicare a pennello (con setole sintetiche) o a rullo. Se il prodotto viene applicato a spruzzo, è bene diluirlo con acqua fino al 10% in peso.
- Una sola mano è già sufficiente per avere completa copertura. E' possibile applicare una seconda mano di prodotto dopo 1-4 ore dalla prima.

UTILIZZO SU LEGNO GIÀ VERNICIATO

- Carteggiare con carta abrasiva grana 280-320 e asportare la polvere.
- Mescolare bene il prodotto e applicare a pennello (con setole sintetiche) o a rullo. Se il prodotto viene applicato a spruzzo, è bene diluirlo con acqua fino al 10% in peso.
- Una sola mano è già sufficiente per avere completa copertura. E' possibile applicare una seconda mano di prodotto dopo 1-4 ore dalla prima.

UTILIZZO SU MURI E PARETI INTERNE.

- Assicurarsi che il muro sia ben asciutto, pulire la superficie con un panno asciutto.
- Mescolare bene il prodotto e applicare a pennello (con setole sintetiche) o a rullo. Se il prodotto viene applicato a spruzzo, è bene diluirlo con acqua fino al 10% in peso.
- Una sola mano è già sufficiente per avere completa copertura. E' possibile applicare una seconda mano di prodotto dopo 1-4 ore dalla prima.



Uso interno



Pronto all'uso



Applicazione
pennello o spruzzo o
rullo



Pulizia attrezzi
con acqua



Resa 10-15 m²/L
per mano



Essiccazione
finale 24 ore

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Peso specifico: 1.20±0.05 g/ml

Viscosità al Brookfield: 5400±500 (4/20/25)

AVVERTENZE

Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C.

Mescolare prima dell'uso.

Applicare a temperatura superiore a 10°C e umidità relativa inferiore a 75%, temperatura e umidità influiscono sui tempi di essiccazione indicati.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Scheda Tecnica

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, internazionale.

NOTE

Rispetta i limiti di COV (Composti Organici Volatili) previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE).

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto, che può essere scaricata dal sito internet www.icaforyou.com.

L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, nonché eventuali informazioni verbali, sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. Contattateci per la fornitura dell'ultima edizione oppure scaricatela dal sito www.icaforyou.com.
