

FONDO UNIFORMANTE BIANCO BLOCCA TANNINO PER LEGNO – TANNIN STOP (TNB00)

TANNIN STOP protegge i tuoi lavori di verniciatura dal possibile ingiallimento causato dal tannino contenuto in molte specie di legno, come rovere e castagno. È inodore e a basso impatto ambientale. Facile da applicare a pennello, senza colature, e a spruzzo. Dotato di elevato potere coprente e facilmente carteggiabile, permette di preparare la superficie da verniciare in modo ottimale. Contenuto tecnologico innovativo sviluppato dai laboratori ICA sulle specifiche dei più esigenti professionisti del legno.

COLORI

TNB00 BIANCO

CAMPI D'IMPIEGO

Mobili e arredi in legno per interno (sedie, porte, tavoli, antine da cucina, battiscopa, ecc.).

APPLICAZIONE

UTILIZZO SU LEGNO GREZZO

- Il legno deve essere pulito e asciutto, privo di polvere, oli, cere o prodotti che possono limitare l'adesione.
- Carteggiare con carta abrasiva grana 150-180.
- Mescolare bene il prodotto e applicare a pennello (con setole sintetiche) seguendo la venatura del legno. È possibile applicare il prodotto anche a spruzzo.
- Entro 4 ore applicare senza carteggiare la seconda mano di prodotto, lasciare essiccare per almeno 4-6 ore, carteggiare con carta abrasiva grana 280-320 prima di procedere con l'applicazione di una o più mani di **COLOR TECH**.

UTILIZZO SU LEGNO GIÀ VERNICIATO

- Carteggiare con carta abrasiva grana 100-120 fino a completa asportazione della vernice preesistente.
- Completare la carteggiatura con carta abrasiva grana 150-180.
- Eliminare la polvere di carteggiatura.
- Procedere come indicato nel caso del legno grezzo.

ICA CONSIGLIA

- Specialmente consigliato come base per verniciature con poro del legno in evidenza e con colori chiari.
- Se non sei sicuro di come utilizzare i nostri prodotti o effettuare il lavoro, scrivici su www.icaforyou.com. I nostri esperti ti risponderanno nel minor tempo possibile!



H₂O
Vernice all'acqua



Uso interno



Pronto all'uso



Pulizia attrezzi con acqua



Resa 8-10 m²/L per mano



Senza metalli pesanti



Alta copertura

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



NOTE APPLICAZIONE

Pennello con setole sintetiche



Spruzzo: con pistola a tazza
Ugello: 1,6-2 mm
Pressione: 2-3 bar
Quantitativo per mano: 100-150 g/m²

Scheda Tecnica

ESSICCAZIONE



Essiccazione finale 4-8 ore

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Peso specifico: 1,25 ± 0,05 g/ml

Viscosità: DIN6 70" ± 5"

EMISSIONI

Emissione di sostanze volatili nell'aria interna A+ (emissioni molto basse).



AVVERTENZE

Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C.

Mescolare prima dell'uso, l'eventuale presenza di una leggera posa sul fondo non è indice di deterioramento ed è sufficiente effettuare un'accurata mescolazione prima di utilizzare il prodotto.

Applicare ed essiccare a temperature fra 15°C e 28°C e umidità relativa inferiore a 75%. Non applicare, possibilmente, sotto l'azione diretta del sole. L'applicazione del prodotto ad un elevato tasso di umidità aumenta il tempo di essiccazione. Su legni contenenti notevoli quantità di sostanze coloranti e/o estrattive effettuare prove preliminari per verificare l'efficacia dell'intero ciclo di verniciatura. Evitare gli accumuli di prodotto per non avere problemi di screpolature nel tempo.

NOTE

Rispetta i limiti di COV (Composti Organici Volatili) previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE).

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto, che può essere scaricata dal sito internet www.icaforyou.com.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, internazionale.

L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, nonché eventuali informazioni verbali, sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. Contattateci per la fornitura dell'ultima edizione oppure scaricatela dal sito www.icaforyou.com.
