

FINITURA LACCATA ALTA RESISTENZA PER ARREDI INTERNI – COLOR TECH (CLT10XX – CLT60XX)

COLOR TECH porta a casa tua le ultime tendenze colore ed elevate prestazioni grazie all'esperienza di ICA. Protegge le superfici da graffi, urti e macchie ed è dotato di ottima adesione su supporti difficili grazie alla sua formula innovativa e all'additivo rinforzante contenuto nella confezione. È inodore e a basso impatto ambientale, con materie prime da fonti rinnovabili certificate e non competitive con l'alimentazione umana che contribuiscono a ridurre l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera. Facile da applicare a pennello, senza colature, e a spruzzo. Lavabile con detergenti neutri. La presenza di metalli attivi aumenta la durabilità e protegge il film di rivestimento dalla proliferazione batterica. Contenuto tecnologico innovativo sviluppato dai laboratori ICA sulle specifiche dei più esigenti professionisti del legno.



COLORI

CLT1001 BIANCO CLASSICO OPACO
CLT1002 BEIGE ROSATO OPACO
CLT1003 BEIGE SABBIA OPACO
CLT1004 AZZURRO CIELO OPACO
CLT1005 BLU NAVY OPACO
CLT1006 VERDE FINLANDIA OPACO
CLT1007 SENAPE OPACO
CLT1008 ROSSO ORIENTE OPACO
CLT1009 ARANCIO BRUCIATO OPACO
CLT1010 GRIGIO AGATA OPACO
CLT1011 GRIGIO CROMO OPACO
CLT1012 NERO ONICE OPACO

CLT6001 BIANCO CLASSICO SEMILUCIDO
CLT6002 BEIGE ROSATO SEMILUCIDO
CLT6003 BEIGE SABBIA SEMILUCIDO
CLT6004 AZZURRO CIELO SEMILUCIDO
CLT6005 BLU NAVY SEMILUCIDO
CLT6006 VERDE FINLANDIA SEMILUCIDO
CLT6007 SENAPE SEMILUCIDO
CLT6008 ROSSO ORIENTE SEMILUCIDO
CLT6009 ARANCIO BRUCIATO SEMILUCIDO
CLT6010 GRIGIO AGATA SEMILUCIDO
CLT6011 GRIGIO CROMO SEMILUCIDO
CLT6012 NERO ONICE SEMILUCIDO

CAMPI D'IMPIEGO

Mobili e arredi in legno per interno (sedie, porte, tavoli, antine da cucina, battiscopa, ecc.), superfici verniciate da rinnovare, laminati e melaminici, piastrelle e vetro, ABS e PVC.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- **Legno grezzo:** il legno deve essere pulito e asciutto, privo di polvere, oli, cere o prodotti che possono limitare l'adesione, carteggiare con carta abrasiva grana 150-180 ed eliminare la polvere di carteggiatura.
- **Legno verniciato in cattivo stato:** carteggiare con carta abrasiva grana 100-120 fino a completa asportazione della vernice preesistente, completare la carteggiatura con carta abrasiva grana 150-180 ed eliminare la polvere di carteggiatura.
- **Legno verniciato in buono stato:** pulire la superficie con un detergente neutro, carteggiare con carta abrasiva grana 280-320 ed eliminare la polvere di carteggiatura.
- **Piastrelle e vetro:** pulire con un detergente sgrassante, sciacquare e lasciare asciugare.
- **ABS e PVC:** pulire con un detergente sgrassante, sciacquare e lasciare asciugare, carteggiare con carta abrasiva 320-400 ed eliminare la polvere di carteggiatura.

APPLICAZIONE

- Mescolare bene il prodotto, aggiungere l'additivo presente nella confezione e mescolare per 1-2 minuti, lasciare riposare per 5 minuti prima dell'utilizzo.
- Applicare una prima mano di prodotto a pennello (con setole sintetiche) o a spruzzo.
- Dopo almeno 6 ore carteggiare leggermente con carta abrasiva grana 320-400.
- Applicare una seconda mano di prodotto e lasciare essiccare per 6 ore prima di una eventuale terza mano.

Scheda Tecnica

- Per l'essiccazione finale aspettare 12-24 ore.

ICA CONSIGLIA

- Prima di applicare il prodotto su legni contenenti tannino (es. rovere e castagno) consigliamo di applicare due mani del fondo blocca tannino ICA FOR YOU **TANNIN STOP**.
- Nel caso di applicazione a pennello direttamente su legno grezzo è preferibile applicare il prodotto seguendo le venature del legno.
- Su supporti duri come laminati, plastiche, vetro e piastrelle, si consiglia di aspettare tra le 6 e 24 ore prima di applicare la seconda mano.
- Superate le 6 ore tra una mano e l'altra, consigliamo sempre una leggera carteggiatura con carta abrasiva grana 320-400.
- Nel caso del **COLOR TECH SEMILUCIDO** applicare una terza mano di prodotto per una migliore brillantezza.
- Consigliamo di utilizzare il prodotto entro 10 giorni dall'aggiunta dell'additivo per assicurare le massime prestazioni.
- Se non sei sicuro di come utilizzare i nostri prodotti o effettuare il lavoro, scrivici su www.icaforyou.com. I nostri esperti ti risponderanno nel minor tempo possibile!



Uso interno



Pronto all'uso



Pulizia attrezzi con acqua



Resa 8-10 m²/L per mano



EN 71-3

Senza metalli pesanti



Resistente alle macchie



Resistente ai graffi



Additivo rinforzante



Schermo igienizzante

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

NOTE APPLICAZIONE



Pennello con setole sintetiche



Spruzzo: con pistola a tazza
Ugello: 1,6-2 mm
Pressione: 2-3 bar
Quantitativo per mano: 100-150 g/m²

ESSICCAZIONE



Essiccazione finale 12-24 ore

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Peso specifico: 1,10 ± 0,10 g/ml

Viscosità: CF5 65" ± 5"

EMISSIONI

Emissione di sostanze volatili nell'aria interna A+ (emissioni molto basse).

Scheda Tecnica



CON QUESTO PRODOTTO RISPARMI ALL'AMBIENTE 285,7 gr DI CO₂/L, EQUIVALENTI A 2,4 KM PERCORSI DA UN'AUTO

AVVERTENZE

Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C.

Mescolare prima dell'uso, l'eventuale presenza di una leggera posa sul fondo non è indice di deterioramento ed è sufficiente effettuare un'accurata mescolazione prima di utilizzare il prodotto.

Applicare ed essiccare a temperature fra 15°C e 28°C e umidità relativa inferiore a 75%. Non applicare, possibilmente, sotto l'azione diretta del sole. L'applicazione del prodotto ad un elevato tasso di umidità aumenta il tempo di essiccazione. Evitare gli accumuli di prodotto per non avere problemi di screpolature nel tempo.

Tutti i prodotti vernicianti risultano sensibili ad alcuni prodotti particolarmente aggressivi usati per la pulizia delle superfici (detergenti ammoniacali, solventi, ipoclorito di sodio, alcool etilico ad elevate concentrazioni, acidi concentrati, detergenti con abrasivi etc.), i quali potrebbero pregiudicare l'integrità delle finiture. Per evitare qualsiasi tipo di inconveniente, la pulizia delle superfici verniciate deve essere sempre effettuata con detergenti acquosi a pH neutro.

NOTE

Rispetta i limiti di COV (Composti Organici Volatili) previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE).

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto, che può essere scaricata dal sito internet www.icaforyou.com.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, internazionale.

L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, nonché eventuali informazioni verbali, sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. Contattateci per la fornitura dell'ultima edizione oppure scaricatela dal sito www.icaforyou.com.