OLIO ALL'ACQUA PER ARREDI INTERNI – NATUROIL (NTOILXX)

NATUROIL è ideale per il trattamento dei tuoi arredi interni. Esalta la naturalezza del legno, ne ravviva il colore e lo rende idrorepellente. È inodore e a basso impatto ambientale, con materie prime da fonti rinnovabili certificate e non competitive con l'alimentazione umana che contribuiscono a ridurre l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera. A base di olio di lino e cere naturali. Esente da cobalto, manganese e solventi. Facile da applicare a rullo, a spruzzo e a pennello. Lavabile con detergenti neutri. La presenza di metalli attivi aumenta la durabilità e protegge il film di rivestimento dalla proliferazione batterica. Contenuto tecnologico innovativo sviluppato dai laboratori ICA sulle specifiche dei più esigenti professionisti del legno.

bio

COLORI
NTOIL00 NEUTRO
NTOIL01 BIANCO AVORIO
NTOIL02 GRIGIO
NTOIL03 CIOCCOLATO

CAMPI D'IMPIEGO
Mobili e arredi in legno per interno (sedie, porte, tavoli, antine da cucina, battiscopa, ecc.).

APPLICAZIONE

UTILIZZO SU LEGNO GREZZO
- Il legno deve essere pulito e asciutto, privo di polvere, oli, cere o prodotti che possono limitare l'adesione.
- Carteggiare con carta abrasiva grana 180-220 ed eliminare la polvere di carteggiatura.
- Mescolare bene il prodotto e applicare a pennello (con setole sintetiche) seguendo la venatura del legno. È possibile applicare il prodotto anche a spruzzo o a rullo.
- Asportare l'eccesso di prodotto con uno straccio morbido.
- Lasciare essiccare per 24 ore poi carteggiare delicatamente con carta abrasiva grana 320-400.
- Applicare una seconda mano di **NATUROIL** con le stesse modalità della prima.

UTILIZZO SU LEGNO GIÀ VERNICIATO
- Carteggiare con carta abrasiva grana 100-120 fino a completa asportazione della vernice preesistente.
- Completare la carteggiatura con carta abrasiva grana 180-220 ed eliminare la polvere di carteggiatura.
- Procedere come indicato nel caso del legno grezzo.

ICA CONSIGLIA
- Prima di applicare **NATUROIL** consigliamo la rusticatura con una spazzola con setole in ferro per esaltare le venature del legno e avere una migliore resa estetica.
- Applica più mani di prodotto (rispettando le tempistiche tra una mano e l'altra) per una maggiore pienezza e morbidezza al tatto.
- Se non sei sicuro di come utilizzare i nostri prodotti o effettuare il lavoro, scrivici su www.icaforyou.com. I nostri esperti ti risponderanno nel minor tempo possibile!

Uso interno

Pronto all'uso

Pulizia attrezzi con acqua

Resa 12-20 m²/L per mano

Senza metalli pesanti

Idrorepellente

ICA SpA
Via Pertini 52 – 62012 Civitanova Marche MC – Italy
Tel. +39 0733 8080 – Fax +39 0733 808140
www.icaforyou.com – info@icaforyou.com

MODALITÀ DI APPLICAZIONE	NOTE APPLICAZIONE
	Pennello con setole sintetiche Rimozione dell'eccesso di prodotto con straccio
	Spruzzo: con pistola a tazza Ugello: 1,4-1,7 mm Pressione 3-4 bar Quantitativo per mano: 80-100 g/m² Rimozione dell'eccesso di prodotto con straccio
	Rullo Rimozione dell'eccesso di prodotto con straccio

ESSICCAZIONE

Essiccazione finale 24-48 ore

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Peso specifico: 1,02 ± 0,05 g/ml
Viscosità: CF2 40" ± 5"

EMISSIONI

Emissione di sostanze volatili nell'aria interna A+ (emissioni molto basse).

CON QUESTO PRODOTTO RISPARMI ALL'AMBIENTE 579,5 gr DI CO_2/L, EQUIVALENTI A 4,87 KM PERCORSI DA UN'AUTO

AVVERTENZE

Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C.
Mescolare prima dell'uso, l'eventuale presenza di una leggera posa sul fondo non è indice di deterioramento ed è sufficiente effettuare un'accurata mescolazione prima di utilizzare il prodotto.
Applicare ed essiccare a temperature fra 15°C e 28°C e umidità relativa inferiore a 75%. Non applicare, possibilmente, sotto l'azione diretta del sole. L'applicazione del prodotto ad un elevato tasso di umidità aumenta il tempo di essiccazione. Legni particolarmente ricchi di tannino (es. rovere e noce) possono rallentare l'essiccazione del prodotto.
Tutti i prodotti vernicianti risultano sensibili ad alcuni prodotti particolarmente aggressivi usati per la pulizia delle superfici (detergenti ammoniacali, solventi, ipoclorito di sodio, alcool etilico ad elevate concentrazioni, acidi concentrati, detergenti con abrasivi etc.), i quali potrebbero pregiudicare l'integrità delle finiture. Per evitare qualsiasi tipo di inconveniente, la pulizia delle superfici verniciate deve essere sempre effettuata con detergenti acquosi a pH neutro.
ATTENZIONE: i panni imbevuti dell'olio possono generare autocombustione quindi si consiglia di lasciarli in un contenitore con acqua e di farli asciugare prima di buttarli.

ICA SpA
Via Pertini 52 – 62012 Civitanova Marche MC – Italy
Tel. +39 0733 8080 – Fax +39 0733 808140
www.icaforyou.com – info@icaforyou.com

NOTE
Rispetta i limiti di COV (Composti Organici Volatili) previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE).

CONSIGLI PER LA SICUREZZA
Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto, che può essere scaricata dal sito internet www.icaforyou.com.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, internazionale.

L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, nonché eventuali informazioni verbali, sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. Contattateci per la fornitura dell'ultima edizione oppure scaricatela dal sito www.icaforyou.com.

ICA SpA
Via Pertini 52 – 62012 Civitanova Marche MC – Italy
Tel. +39 0733 8080 – Fax +39 0733 808140
www.icaforyou.com – info@icaforyou.com