

VERNICE TRASPARENTE PER PARQUET AD ALTO TRAFFICO – PARQUET PRO (PQTXX)

PARQUET PRO protegge il tuo parquet da graffi e macchie. È inodore e a basso impatto ambientale, con materie prime da fonti rinnovabili certificate e non competitive con l'alimentazione umana che contribuiscono a ridurre l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera. Facile da applicare a rullo e a pennello. Lavabile con detergenti neutri. La presenza di metalli attivi aumenta la durabilità e protegge il film di rivestimento dalla proliferazione batterica. Contenuto tecnologico innovativo sviluppato dai laboratori ICA sulle specifiche dei più esigenti professionisti del legno.



COLORI

PQT05 NEUTRO EXTRA OPACO

PQT60 NEUTRO SEMILUCIDO

CAMPI D'IMPIEGO

Pavimenti in legno per interno.

APPLICAZIONE

UTILIZZO SU LEGNO GREZZO

- Il legno deve essere pulito e asciutto, privo di polvere, oli, cere o prodotti che possono limitare l'adesione.
- Carteggiare con carta abrasiva grana 150-180.
- Mescolare bene il prodotto e applicare a rullo (specifico per vernici all'acqua) o a pennello (con setole sintetiche) seguendo le venature del legno.
- Lasciare essiccare per almeno 3 ore quindi carteggiare delicatamente con carta abrasiva grana 220-320.
- Applicare la seconda mano con le stesse modalità della prima.
- Lasciare essiccare per almeno 16 ore.
- Carteggiare con carta abrasiva grana 280-320 ed eliminare la polvere di carteggiatura prima di procedere con l'applicazione della terza mano.
- Essiccazione completa in 24 ore.

UTILIZZO SU LEGNO GIÀ VERNICIATO

- Carteggiare con carta abrasiva grana 100-120 fino a completa asportazione della vernice preesistente.
- Completare la carteggiatura con carta abrasiva grana 150-180.
- Eliminare la polvere di carteggiatura.
- Procedere come indicato nel caso del legno grezzo.

ICA CONSIGLIA

- Se non sei sicuro di come utilizzare i nostri prodotti o effettuare il lavoro, scrivici su www.icaforyou.com. I nostri esperti ti risponderanno nel minor tempo possibile!



Uso interno



Pronto all'uso



Pulizia attrezzi con acqua



Resa 20-30 m²/L per mano



EN 71-3

Senza metalli pesanti



Resistente alle macchie



Resistente ai graffi



Alto traffico



Schermo igienizzante

Scheda Tecnica

MODALITÀ DI APPLICAZIONE



Rullo specifico per vernici all'acqua



Pennello con setole sintetiche

ESSICCAZIONE



Pedonabile dopo 24 ore

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Peso specifico: $1,02 \pm 0,05$ g/ml

Viscosità: CF2 75" ± 5 "

EMISSIONI

Emissione di sostanze volatili nell'aria interna A+ (emissioni molto basse).



CON QUESTO PRODOTTO RISPARMI ALL'AMBIENTE 282,6 gr DI CO₂/L, EQUIVALENTI A 2,4 KM PERCORSI DA UN'AUTO

AVVERTENZE

Teme il gelo, conservare a temperature comprese tra 5°C e 35°C.

Mescolare prima dell'uso, l'eventuale presenza di una leggera posa sul fondo non è indice di deterioramento ed è sufficiente effettuare un'accurata mescolazione prima di utilizzare il prodotto.

Applicare a temperature comprese tra 10°C e 30°C e umidità relativa inferiore a 75%, temperatura e umidità influiscono sui tempi di essiccazione indicati.

Prima di effettuare la posa del parquet verificare che il piano di posa sia asciutto e che rientri nei seguenti parametri standard di percentuale di umidità residua: max 2% per sottofondi cementizi; 1,8% per sottofondi riscaldanti.

In caso di applicazione su legni contenenti resine oleose o ricchi di tannino si consiglia di utilizzare nella prima mano un fondo isolante all'acqua.

Evitare gli accumuli di prodotto per non avere problemi di screpolature nel tempo.

Tutti i prodotti vernicianti risultano sensibili ad alcuni prodotti particolarmente aggressivi usati per la pulizia delle superfici (detergenti ammoniacali, solventi, ipoclorito di sodio, alcool etilico ad elevate concentrazioni, acidi concentrati, detergenti con abrasivi etc.), i quali potrebbero pregiudicare l'integrità delle finiture. Per evitare qualsiasi tipo di inconveniente, la pulizia delle superfici verniciate deve essere sempre effettuata con detergenti acquosi a pH neutro.

NOTE

Rispetta i limiti di COV (Composti Organici Volatili) previsti dalla Direttiva Decopaint (Direttiva 2004/42/CE).

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

01/01/2022

ICA SpA

Via Pertini 52 – 62012 Civitanova Marche MC – Italy

Tel. +39 0733 8080 – Fax +39 0733 808140

www.icaforyou.com – info@icaforyou.com

Cod. **PQTX**
Pag. 2 di 3

Scheda Tecnica

Consultare la scheda di sicurezza (SDS) del prodotto, che può essere scaricata dal sito internet www.icaforyou.com.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, internazionale.

L'utilizzatore deve verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico, non potendo noi assumere alcuna responsabilità per quanto riguarda l'esito delle lavorazioni. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica, nonché eventuali informazioni verbali, sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate. Le informazioni sono superate a fronte della pubblicazione di una nuova edizione. Contattateci per la fornitura dell'ultima edizione oppure scaricatela dal sito www.icaforyou.com.
